

## SPECIFIKACIJA IZDELKA



Znak odgovornega  
upravljanja z gozdovi  
FSC® C117321

## SOF

Časopisni papir, strojno gladek;  
izdelan pretežno iz recikliranih vlaken.

LASTNOST		ENOTA	VREDNOST							
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	40	42,5	45	48,8	52	55	60	±2%
Specifični volumen	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1,35–1,50							
Pepel	ISO 1762	%	14		15					*
Vlaga	ISO 287	%	7,5							*
Utržna sila	ISO 1924	N	30			33				*
Opaciteta	ISO 2471	%	93		94		95			*
Belina (R 457)	ISO 2470	%	55–60							
Barva	ISO 5631-2									
L			81–84							
a			(-0,9)–0,9							
b			2,8							*
Hrapavost Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	80–200							

\* tipične vrednosti

### OSTALE KARAKTERISTIKE

#### Dimenzije zvitkov:

- a) širina (cm): (25)30–210
- b) premer (mm): 1000–1250(1450)
- c) premer stročnice (mm): 70, 76, 100, 120, 150

#### Označbe zvitkov:

Na čelu in obodu zvitka: naziv proizvajalca, vrsta papirja, naročilo, št. zvitka, gramatura (g/m<sup>2</sup>), širina in premer zvitka (cm), dolžina papirja (m), pozicija zvitka, bruto teža (kg), PN, datum proizvodnje, pritisk klešč (kN), št. lepljenih mest, smer odvijanja, črna koda, opombe na zahtevo kupca, možne prilagoditve oznak (vrsta papirja, proizvajalec) na zahtevo kupca.

Lepljena mesta – označena na zvitku: največ 1 na zvitek.

#### Dimenzije formata:

A1 (B1) – A0 odstopanja po standardu ISO 216; razrez v format v gramaturah ≥50 g/m<sup>2</sup>

#### Označbe palet:

Na obeh straneh palete: naziv proizvajalca, vrsta papirja, naročilo, št. palete, format (mm), smer vlaken, gramatura (g/m<sup>2</sup>), število pol, PN, bruto in neto teža (kg), datum proizvodnje, črna koda, možne prilagoditve oznak (vrsta papirja, proizvajalec) na zahtevo kupca.

### NAMEN UPORABE

Za tiskanje časopisov, reklam, periodičnih tiskovin in žepnih knjig v črno-beli in večbarvni ofsetni tehniki s hladnim in vročim sušenjem ter za razne druge namene.

### PAKIRANJE

Večslojno zavijanje zvitkov v papirni laminat z vodno zaporo. Zavijanje palet s pokrovi v transparentno PE folijo povezano s PET trakovi; na zahtevo kupca možno dodatno zavijanje pol v papirni laminat z vodno zaporo.

### OPOMBE

**Ekološki program; ECF;** izdelano iz starega papirja, predelanega po postopku razčrniljenja (deinking).

Papir je uvrščen v razred **LDK 6-40** (v skladu z DIN 6738).

**FSC®;** na zahtevo stranke lahko dobavimo FSC Mix Credit certificiran proizvod.

Po dogovoru je možna izdelava tudi drugih gramatur in razrez nižjih gramatur v format.

Vodja upravljanja s kakovostjo  
Aleksandra Račič Kozmus

Tehnična direktorica  
Milena Resnik

Krško, 15. december 2021