

SPECIFIKACIJA IZDELKA



Znak odgovornega
upravljanja z gozdovi
FSC® C117321

VIPRINT

Grafični, premazan, strojno gladek, mat papir;
izdelan pretežno iz recikliranih vlaken.

LASTNOST		ENOTA	VREDNOST							
Gramatura	ISO 536	g/m ²	54	57	60	70	80	90	100	±2%
Specifični volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,10–1,30							
Utržna sila	ISO 1924	N	39	40	42	46	50	60		*
Opaciteta	ISO 2471	%	93	94		95	96	97		*
Belina (R 457)	ISO 2470									
zvitki		%					81			*
format		%					81			*
Barva	ISO 5631-2									
L							89,5			*
a							0,55			*
b							-4,5			*
Hrapavost Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	205				300			*

* tipične vrednosti

OSTALE KARAKTERISTIKE

Dimenzije zvitkov:

- a) širina (cm): 25–210
- b) premer (mm): 1000–1250(1450)
- c) premer stročnice (mm): 70, 76, 100, 120, 150

Označbe zvitkov:

Na čelu in obodu zvitka: naziv proizvajalca, vrsta papirja, naročilo, št. zvitka, gramatura (g/m²), širina in premer zvitka (cm), dolžina papirja (m), pozicija zvitka, bruto teža (kg), PN, datum proizvodnje, pritisk klešč (kN), št. lepljenih mest, smer odvijanja, črna koda, opombe na zahtevo kupca, možne prilagoditve oznak (vrsta papirja, proizvajalec) na zahtevo kupca.

Lepljena mesta – označena na zvitku: največ 1 na zvitek.

Dimenzije formata:

A1 (B1) – A0 odstopanja po standardu ISO 216; razrez v format v gramaturah ≥50 g/m²

Označbe palet:

Na obeh straneh palete: naziv proizvajalca, vrsta papirja, naročilo, št. palete, format (mm), smer vlaken, gramatura (g/m²), število pol, PN, bruto in neto teža (kg), datum proizvodnje, črna koda, možne prilagoditve oznak (vrsta papirja, proizvajalec) na zahtevo kupca.

NAMEN UPORABE

Za periodične tiskovine, revije, koledarje, kataloge in ostali promocijski material ter knjige in slikanice; za izdelavo kuvert; predvsem za večbarvni in črno-beli ofsetni tisk z vročim sušenjem, za digitalni tisk in za formatni tisk.

PAKIRANJE

Večslojno zavijanje zvitkov v papirni laminat z vodno zaporo. Zavijanje palet s pokrovi v transparentno PE folijo povezano s PET trakovi; na zahtevo kupca možno dodatno zavijanje pol v papirni laminat z vodno zaporo.

OPOMBE

Ekološki program; ECF; izdelano iz starega papirja, predelanega po postopku razčrniljenja (deinking).

Papir je uvrščen v razred **LDK 6-40** (v skladu z DIN 6738).

FSC®; na zahtevo stranke lahko dobavimo FSC Mix Credit certificiran proizvod.

Po dogovoru je možen razrez nižjih gramatur v format.