

SPECIFIKACIJA IZDELKA



Znak odgovornega
upravljanja z gozdovi
FSC® C117321

VIP Greenlabel

R

Grafični etiketni glajen, »semi gloss« papir; izdelan pretežno iz recikliranih vlaken.

LASTNOST		ENOTA	VREDNOST	
Gramatura	ISO 536	g/m ²	80**	±2,5%
Debelina	ISO 534	µm	80	*
Specifični volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,9–1,1	
Vlaga	ISO 287	%	6,5	*
Raztrg (vzd.)	ISO 1974	mN	350–400	
Raztrg (pr.)	ISO 1974	mN	450–500	
Razpok	ISO 2758	kPa	100	*
Utržna sila	ISO 1924	N	40	*
Belina (R 457)	ISO 2470	%	75	*
Opaciteta	ISO 2471	%	97	*
Gladkost Bekk zg./sp.	ISO 5627	s	200–250 / 100–150	
Sijaj Lehmann zg.	T 480 om-85	%	20–25	
Cobb H ₂ O (60s)	ISO 535	g/m ²	30–35 ***	

* tipične vrednosti, **možne tudi druge gramature na zahtevo kupca,

*** na zahtevo kupca možno izdelati papir s Cobb 20-25 g/m²

OSTALE KARAKTERISTIKE

Dimenzije zvitkov:

- a) širina (cm): (25)30–210
- b) premer (mm): 1000–1250(1450)
- c) premer stročnice (mm): 70, 76, 100, 120, 150

Označbe zvitkov:

Na čelu in obodu zvitka: naziv proizvajalca, vrsta papirja, naročilo, št. zvitka, gramatura (g/m²), širina in premer zvitka (cm), dolžina papirja (m), pozicija zvitka, bruto teža (kg), PN, datum proizvodnje, pritisk klešč (kN), št. lepljenih mest, smer odvijanja, črtna koda, opombe na zahtevo kupca, možne prilagoditve oznak (vrsta papirja, proizvajalec) na zahtevo kupca.

Lepljena mesta – označena na zvitku: največ 1 na zvitek.

Dimenzije formata:

A1 (B1) – A0 odstopanja po standardu ISO 216; razrez v format v gramaturah ≥50 g/m²

Označbe palet:

Na obeh straneh palete: naziv proizvajalca, vrsta papirja, naročilo, št. palete, format (mm), smer vlaken, gramatura (g/m²), število pol, PN, bruto in neto teža (kg), datum proizvodnje, črtna koda, možne prilagoditve oznak (vrsta papirja, proizvajalec) na zahtevo kupca.

NAMEN UPORABE

Za etikete s tiskom v ofsetni in flekso tehniki.

PAKIRANJE

Večslojno zavijanje zvitkov v papirni laminat z vodno zaporo. Zavijanje palet s pokrovi v transparentno PE folijo, povezano s PET trakovi.

OPOMBE

Ekološki program; ECF: izdelano iz starega papirja, predelanega po postopku razčrniljenja (deinking).

FSC®: na zahtevo stranke lahko dobavimo FSC Mix Credit certificiran proizvod.

Krško, 29. avgust 2023

Vodja upravljanja s kakovostjo
Aleksandra Račič Kozmus

Tehnična direktorica
Milena Resnik